



# Диаграмма замены диапазона

тип	существующий редуктор	характеристики	CMD	Редуктор
волгоцемаш А-2800		мельница : Ø 2,6 x 13 m мощность : 1000 кВт большая скорость: 375 об/мин низкая скорость: 20,15 об/мин передаточное отношение: 18,61		<b>ERMMASTER® R3HC930</b>
NKMZ ZD-340		мельница : Ø 2,66 x 13 m мощность: 1000 кВт большая скорость: 375 об/мин низкая скорость: 18,53 об/мин передаточное отношение: 20,23		<b>ERMMASTER® R2HC930</b>
Асуг D-3500		мельница : Ø 2,6 x 13 m мощность: 1000 кВт большая скорость : 750 об/мин низкая скорость: 20,00 об/мин передаточное отношение: 37,50		<b>ERMMASTER® R3HC930</b>
Асуг DD-3500		мельница : Ø 2,6 x 13 m мощность : 1250 кВт большая скорость: 750 об/мин низкая скорость: 20,00 об/мин передаточное отношение: 37,50		<b>ERMMASTER® R3HC1020</b>
Асуг D-3600		мельница : Ø 3 x 14 m мощность : 1600 кВт большая скорость: 1000 об/мин низкая скорость: 17,06 об/мин передаточное отношение: 58,60		<b>ERMMASTER® R3HC1140</b>
Асуг 40А7-4300		мельница : Ø 3 x 14 m мощность : 1600 кВт большая скорость: 1000 об/мин низкая скорость: 17,83 об/мин передаточное отношение: 56,10		<b>ERMMASTER® R3HC1140</b>
волгоцемаш ЗМ-1600		мельница : Ø 3 x 14 m мощность : 1600 кВт большая скорость: 1000 об/мин низкая скорость: 17,01 об/мин передаточное отношение: 58,80		<b>ERMMASTER® R3HC1140</b>
волгоцемаш А-3600 А-4000		мельница : Ø 4 x 13,5 m мощность: 3200 кВт большая скорость : 500 об/мин низкая скорость: 16,20 об/мин передаточное отношение: 30,90		<b>JUMBOREX® JC2 H33 SP</b>
волгоцемаш планетарный		мельница : Ø 4 x 13,5 m мощность: 3200 кВт большая скорость : 500 об/мин низкая скорость: 16,20 об/мин передаточное отношение: 30,90		<b>JUMBOREX® JC2 H33 SP</b>